

Termékismertető

GUNTEC Fegyverápoló olaj 100ml

Leírás

Erős tapadású, közepesen viszkózus speciális olaj fegyverek és fémalkatrészek konzerválásához és kenéséhez. Optimális korrózióvédelmet kínál és kiváló kenési tulajdonságai optimális kopásvédelmet biztosítanak mozgó alkatrészek és minden kenési pont esetében. Jó behatolási képességének és a gyantásodás ellen nyújtott védelemnek köszönhetően kiválóan alkalmas finommechanikai alkatrészek kenésére. Sokoldalúan alkalmazható fegyverápoló olaj, műanyagokkal kompatibilis és fa olajozására is használható.

Tulajdonságok

- tartós korrózióvédelem
- rendkívül tartós kenőhatás
- kitűnő kenőfilm-stabilitás
- hidrofób, azaz erős víztaszító hatást fejt ki a felületeken
- kiválóan oldja a por- és füstmaradványokat
- kompatibilis szinte minden kereskedelemben forgalmazott műanyaggal
- semleges a színezett alkatrészekkel szemben
- erős tapadású, mégis könnyen eltávolítható
- különösen könnyű használat
- széles alkalmazási tartomány
- nem gyantásodik és nem ragad
- savmentes

Technikai adatok

Bázisolaj	nafták
Viszkozitás 40 °C-on	70 mm ² /s
Viszkozitás 20 °C-on	722 mm ² /s
Sűrűség 20 °C-on	0,914 g/ml
Szín/megjelenés	átlátszó, barna
Korrózióállóság, sós permetlé teszt	300 h FTM 4001.2

Felhasználási területek

Fegyverek, gépek, szerszámok, fém alkatrészek, műszerek stb. konzerválására, kenésére, kopás és korrodálás elleni védelmére. Kiváló védelem a környezeti hatásokkal szemben a fém alkatrészek és félkész termékek átmeneti tárolása esetére.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan tisztítsuk meg az alkatrészeket. a régi olajmaradványokat problémamentesen eltávolítja a LIQUI MOLY Gyorstisztító (cikk.sz. 3318). Gondos szárítást követően vékonyan kenjük be kenési pontokat, a felesleges olajat itassuk fel. Lövés előtt gondoskodjunk a fegyvercső és a patronár olajmentesítéséről.

Forgalmazott kiserelések

100 ml-es műanyag flakon 24391 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.