

## Termékismertető

# GUNTEC Guntec hangtompító tisztító 500ml

### Leírás

Vizes bázisú speciális tenzidoldat a lerakódott égési maradványok gyors és mélyreható feloldásához és semlegesítéséhez. Egyedülálló hatásmechanizmusának köszönhetően lehetővé teszi a nem bontható kipufogók, valamint a nagyteljesítményű karbon hangtompítók egyszerű és teljeskörű tisztítását is.

### Tulajdonságok

- rendkívül hatékony, gyors hatású, vizes bázisú tisztító oldat
- önállóan oldja a füst okozta lerakódásokat a kipufogóban
- nincs fémkorrodáló hatása
- használata egyszerű

### Technikai adatok

Bázis	tenzidoldat korrózióvédő anyagokkal
Szín/megjelenés	átlátszó
Illat	aromás
Sűrűség	1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH-érték	8,5

### Felhasználási területek

Füst okozta lerakódások tisztítására. Ultrahangos kádakhoz is alkalmazható.

### Alkalmazás

Bontható kipufogó: helyezzük a hangtompítóba a tisztító oldatba. Normál szennyeződés esetén kb. 2 óra szükséges a lerakódások feloldásához. Ezt követően puha kefével és vízzel könnyedén dörzsöljük át a felületet.

Nem bontható kipufogó: zárjuk le a hangtompító egyik végét és töltjük fel a tisztító oldattal. Normál szennyeződés esetén kb. 2 óra múlva félig engedjük le a folyadékot és zárjuk le a másik végét is, rázzuk fel alaposan, majd ürítsük ki.

A hangtompítót a tisztítás után vízzel alaposan öblítsük ki, majd szárítsuk meg, konzerváláshoz használjunk GUNTEC Fegyverápoló olajat vagy GUNTEC Fegyverápoló sprayt. Erős szennyeződés esetén a tisztítószer hatóideje 24 órára is kitolódhat.

Optimális tisztítási eredmény eléréséhez ajánljuk ultrahangos kád alkalmazását.

### Forgalmazott kiserelések

500 ml-es műanyag flakon                      24395 D-GB-E

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellettt kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.