

Termékismertető Marine Outboard 2T olaj

Leírás

Válogatott alapolajokon és speciális adalékokon alapuló nagyteljesítményű 2-ütemű motorolaj. Gondoskodik a megfelelő kenésről és a fokozott üzembiztonságról, kiváló kopás- és korrózióvédelmet biztosít. Megakadályozza az izzógyújtást, égése hamumentes. TC-W3 teljesítmény.

Tulajdonságok

- fokozott kenési biztonság
- nagyfokú kopásvédelem
- gátolja az izzógyújtást
- önkeverendő
- hamumentes égés

Minősítés és jóváhagyás:

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Technikai adatok

Viszkozitás 40 °C-on	57,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	145	DIN ISO 2909
Sűrűség 15 °C-on	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Lobbanáspont	104 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-39 °C	DIN ISO 3016
Össz bázisszám	8,8 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<0,02 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	4,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Lég- és vízhűtéses egyedi vagy vegyes kenésű 2-ütemű hajómotorhoz. Önkenő. A gyártók által megadott keverési arányok betartandók.

Alkalmazás

Amint az 2-ütemű motorok egyedi vagy kenési gyakorlatában szokásos. A gyártók által megadott keverési arányok betartandók.

Forgalmazott kiszérések

1 l-es műanyag kanna	25019 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	25020 BOOKLET

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.