

Termékismertető

Marine Outboard váltóolaj GL4/GL5 80W-90

Leírás

Válogatott alapolajokon alapuló nagynyomású hajtóműolaj speciális adalékokkal kézi váltókhöz. Kopás- és zajcsökkentő. Nagy nyomásfelvétel üresjáratból teljes terhelésre történő váltáskor is. Kitűnő korrózióvédelem és kifáradási stabilitás. Jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők. Minden tömítőanyaggal kompatibilis.

Tulajdonságok

- nagy nyomásfelvevő képesség
- csökkenti a menetzajokat
- semleges a tömítőanyagokkal szemben
- magas kifáradási stabilitás

Minősítés és jóváhagyás:

API GL4/5 • API MT-1

Technikai adatok

SAE besorolás (hajtóműolaj)	80W-90	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,900 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	142 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -26 °C-on	<=150000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	104	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-27 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	200 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett kül- és beltéri hajómotorokhoz. Külső csónakmotorokhoz is alkalmas. A gyártók által megadott keverési arányok betartandók.

Alkalmazás

A hajtómű- és hajógyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerezések

250 ml-es műanyag tubus	25030 D-F-I-E-GR
20 l-es műanyag kanna	25034 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindemellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.