

Termékismertető

Marine motor belső konzerváló spray 300ml

Leírás

Az égéstér, mint hengerfalak, dugattyúfenék és dugattyúgyűrűk, felületeinek tartós korrózióvédelmére. Garantálja a hosszabb időre üzemben kívül helyezett motorok problémamentes újbóli üzembe helyezését.

Tulajdonságok

- rendkívüli korrózióvédelem
- nagyon gazdaságos
- tartós hatás
- használata egyszerű

Technikai adatok

Szín/megjelenés	barna	
Hajtógáz	propán, bután	
Korrózióvédelem	megfelelt	DIN 551357/51358/51585
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	
Sűrűség	0,7 g/ml	

Felhasználási területek

Minden 2- és 4-ütemű Otto- és dízel-hajómotor, aggregát és szivattyú hosszútávú biztonságos konzerválására.

Alkalmazás

A konzerválás a motor jellegétől függően a porlasztón vagy gyújtógyertyák, befecskendező fúvókák ill. izzógyertyák nyílásán át történik.

2-ütemű motoroknál

Vegyük ki a légszűrőt és lassan járó motornál permetezzük a konzerváló szert 10-20 másodpercen át a porlasztóba. Állítsuk le a motort, csavarjuk ki a gyújtógyertyákat, majd fújjuk be a konzerválót 5-10 másodpercen át (hengermérettől függően) a hengerekbe. Forgassuk át kézzel a motort.

4-ütemű motoroknál

Szereljük ki a gyújtógyertyákat, befecskendező fúvókákat ill. izzógyertyákat, majd fújjuk be a konzerválót 5-10 másodpercen át (hengermérettől függően) a hengerekbe. Forgassuk át kézzel vagy önindítóval (üzemanyag ellátás nélkül) a motort. Szereljük vissza a gyújtógyertyákat, befecskendező fúvókákat ill. izzógyertyákat. A konzerváló szert a motor újbóli üzembe helyezésekor nem kell eltávolítani.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es doboz spray 25033

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.