

Termékismertető

Marine univerzális tisztító koncentrátum 1l

Leírás

Enyhe habzású, biológiailag lebomló hajótisztító kiváló tisztítóhatással. Oldja a makacs szennyeződések, mint a hosszabb időre pihentetett hajón megjelenő sötét színű vízfolyási nyomok, madárürülék, cipőnyomok és fenderek okozta szennyeződések. Megelőzi a szennyeződések ráégését a felületre, ezáltal megőrzi a hajó értékét. A hatásos alkalmazási koncentrációnak köszönhetően igen gazdaságos. A Mosó- és Tisztítószerokról szóló Törvény (WRMG) szerint biológiailag lebomló.

Tulajdonságok

- gond nélkül oldja a makacs szennyeződések
- habosodásra kevésbé hajlamos
- jó összeférhetőség más anyagokkal
- biológiailag lebomló

Technikai adatok

Bázis	enyhén lúgos folyadék	
Szín/megjelenés	világossárga, átlátszó	
pH-érték	10,75	DIN 19268
Illat	jellegetes	
Sűrűség 20 °C-on	1,035 g/cm ³	DIN 51757

Felhasználási területek

Univerzális tisztítószer hajók rutinszerű vagy erős szennyezetttség esetében történő tisztítására. Számítalan anyagra használható, mint festett és festetlen műanyagok, üvegszálás műanyag és gelcoat valamint textil előtetők, sárgaréz, alumínium, nemesacél, króm, gumi és festett ill. pácolt fafelületek.

Alkalmazás

Öblítsük le vízzel a kezelendő felületet. Ezután a hígított koncentrációval bőségesen permetezzük be a felületet vagy szivaccsal hordjuk fel. Makacs szennyeződésekhez használjunk puha keféket. A leoldott szennyeződések és a tisztítószer maradványait öblítsük le tiszta vízzel. A vízkőfoltok elkerülése érdekében töröljük szárazra a felületet pl. mikrofaser kendővel. Nagynyomású készülékkel való tisztításra is alkalmazható. Adagolás: rutinszerű tisztításhoz a koncentrátum-víz hígítási arány 1:20. Erős szennyeződések esetére ajánlott hígítási arány 1:8 – 1:12.

Megjegyzés

Kerüljük a tisztítószer rásülését a felületre, ezért közvetlen napsütésben vagy átmelegedett felületekre ne alkalmazzuk, inkább kezelés előtt hűtsük le hideg vízzel. Érzékeny anyagok esetében használat előtt végezzünk próbát egy rejtett helyen.

Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag doboz 25073



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.