

Termékismertető

Automataváltó tisztító adalék 300ml

Leírás

Rendkívül hatékony tisztítófolyadék, mely feloldja az automataváltóban keletkező lerakódásokat és maradványokat, így garantálva a váltó optimális működését. Ezáltal hozzájárul a váltó élettartamának növeléséhez. A nagy hatásfokú detergens és diszperzáns adalékokat együtt a hordozófolyadékkal számos laborban és működés közben is vizsgálták lerakódások feloldására.

Tulajdonságok

- nem károsítja a környezetet
- használata egyszerű
- semlegesesen viselkedik a kereskedelemben kapható tömítőanyagokra
- gondoskodik a váltó optimális működéséről
- gyors tisztítást biztosít
- kímélően tisztít
- rendkívül gazdaságos

Technikai adatok

Bázis	adalék, nafténbázisú speciális olaj
Viszkozitási index	204
Viszkozitás 40 °C-on	58,0 mm ² /s
Viszkozitás 100 °C-on	11,8 mm ² /s
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Sűrűség 15 °C-on	0,885 g/ml

Felhasználási területek

Valamennyi automataváltóhoz.

Alkalmazás

Keverjük a doboz tartalmát tölcsér segítségével az üzemi hőmérsékletű hajtóműolajhoz még az olajcsere előtt. Álló helyzetben járassuk a motort kb. 10 percig és legalább kétszer pörgessük végig az összes váltófokozatot. Tisztítás után végezzük el a szűrő- és olajcserét a megfelelő Liqui Moly hajtóműolajjal. A 300 ml-es kiszereles 6-9 liter olajmennyiséghez elegendő. Alkalmazható a kereskedelemben kapható valamennyi automataváltó-tisztító készülékhez is. Minden esetben kövessük a berendezés gyártójának utasításait.

Forgalmazott kiszerelesek

300 ml-es fémdoboz	2512 D-GB-I-E-P
300 ml-es fémdoboz	21689 PL-H-RO-TR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.