

## Termékismertető

### Molygen 15W-50 spec. motorolaj

#### Leírás

A Liqui Moly SAE 15W-50 egy kiváló minőségű motorolaj egész éves használatra. Kipróbált alapolajok és a jövőbe mutató adaléktechnológia, valamint a Molygen speciális adalék kombinációja egy olyan motorolajat eredményez, mely optimális üzemanyagként szolgál a katalizátoros ill. anélküli, valamint a turbófeltöltős korszerű Otto- és dízelmotorokhoz. A Liqui Moly SAE 15W-50 egy ideális motorkenőanyag, mely megbízhatóan kiküszöböli a lerakódásokat, csökkenti a súrlódási veszteséget és optimális kopásvédelmet biztosít a motornak.

#### Tulajdonságok

- optimális kifáradási stabilitás
- alkalmas turbófeltöltős (ATL) ill. anélküli benzin- és dízelmotorokhoz
- alacsony párolgási veszteség
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- kitűnő nyírószilárdság
- kenőfilm-stabilitás
- jó hidegindítási jellemzők
- használata univerzális
- csökkenti a súrlódást és a kopást
- jó tisztítóhatás
- gátolja a feketeiszap képződést
- katalizátorra tesztelt
- kiváló eloszlási jellemzők

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

ACEA A3 • ACEA B3 • API SJ • MB 229.1 • VW 502 01 • VW 505 00

#### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	15W-50	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,880 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	133 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	17,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -25 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -20 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	145	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,9-1,5 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L 6,0	DIN ISO 2049



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

Szín/megjelenés

zöld-barna, fluoreszkáló

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

### **Felhasználási területek**

Univerzális motorolaj benzin-és dízelmotorokhoz. Alkalmas a motor megóvására és értékének megőrzésére. Kifejezetten ajánlott hosszú olajcsere intervallumok esetében.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók. Keverhető a kereskedelemben forgalmazott minden motorolajjal. Optimális hatást azonban csak keverésmentes állapotban fejt ki.

### **Forgalmazott kiszerezések**

1 l-es műanyag kanna	2538	D-GB-I-E-P
4 l-es műanyag kanna	2539	D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.