

Termékismertető

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race motorolaj

Leírás

Csúcsteljesítményű, szintetikus technológián alapuló motorolaj. Gondoskodik a motor maximális teljesítményéről és védelméről bármilyen üzemi körülmények között. Az optimális kenés, a nagyfokú motortisztaság, a kitűnő súrlódási értékek és a minimális kopás éppúgy jellemzőek, mint a csendes ki- és bekapcsolás és váltás. Jelentősen fokozza a vezetés élményét. Katalizátorra és versenyeken tesztelt.

Tulajdonságok

- katalizátorra tesztelt
- optimális kifáradási stabilitás
- kitűnő motortisztaság
- alacsony olajfogyasztás
- optimális kenés bármely üzemi körülmények között
- rendkívüli nyírószilárdság
- kiválóan alkalmas hidraulikus kuplungokhoz
- kiváló kopásvédelem

Minősítés és jóváhagyás:

API SP • JASO MA2

Technikai adatok

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| SAE besorolás (motorolajok) | 5W-40 | SAE J300 |
| Sűrűség 15 °C-on | 0,845 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 84 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 13,8 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás -35 °C-on [MRV] | <60000 mPas | ASTM D 4684 |
| Viszkozitás -30 °C-on [CCS] | <= 6600 mPas | ASTM D 5293 |
| Viszkozitási index | 170 | DIN ISO 2909 |
| HTHS 150 °C-on | >= 3,5 mPas | ASTM D 5481 |
| Dermedéspont | -45 °C | DIN ISO 3016 |
| Párolgási veszteség [No-ack] | 6,0 % | CEC-L-40-93 |
| Lobbanáspont | 230 °C | DIN ISO 2592 |
| Össz bázisszám | 7 mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Szulfáthamu | 0,8 g/100g | DIN 51575 |
| Színszám [ASTM] | L2,0 | DIN ISO 2049 |

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett lég- és vízhűtéses 4-ütemű motorokhoz. Sportos vezetéshez. Hidraulikus kuplunggal vagy anélkül gyártott motorokhoz egyaránt alkalmas.

Alkalmazás

A motorgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Megjegyzés: Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiegészítések

| | | |
|----------------------|------|---------|
| 1 l-es műanyag kanna | 2592 | BOOKLET |
| 4 l-es műanyag kanna | 1685 | BOOKLET |
| 60 l-es fémhordó | 2593 | D-GB |
| 205 l-es fémhordó | 2594 | D-GB |

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindemellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.