

## Termékismertető Benzinadalék

### Leírás

Hammentes hatóanyagkombináció tisztító, diszpergáló és üzemanyagvédő tulajdonságokkal. Optimális formula porlasztós és szívómotorokhoz.

### Tulajdonságok

- kiküszöböli a porlasztó eljégeseését
- óvja az üzemanyagot az oxidációtól és kifáradástól
- rendkívül gazdaságos
- csökkenti a kopogó égés kockázatát
- tisztítja a porlasztót
- jó korrózióvédelem
- normalizálja az üzemanyag fogyasztást és kibocsájtási értékeket
- tartós hatású
- optimalizálja a motorteljesítményt
- növeli az üzembiztonságot
- turbóra és katalizátorra tesztelt

### Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozóanyagban
Szín/megjelenés	világossárga, átlátszó
VbF veszélyességi besorolás	A II
Lobbanáspont	>61 °C
Dermedéspont	-45 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm <sup>2</sup> /s
Sűrűség 15 °C-on	0,765 g/cm <sup>3</sup>

### Felhasználási területek

Minden 2- és 4-ütemű benzinmotorhoz alkalmas. Speciálisan szgk. motorokhoz, de kis és ipari motorokhoz valamint hajómotorokhoz. Motorok üzemén kívül helyezése és konzerválása esetén 1 %-ot adjunk az Otto üzemanyaghoz. Tartsuk be üzemén kívül helyezésre és konzerválásra vonatkozó előírásokat.

### Alkalmazás

A kiszérelés (300 ml) egy szgk. üzemanyag tartályához elegendő.

### Adagolási intervallum

2.000 km-ként töltsük az üzemanyag tartályba (tartós hatás). Adagolásnál az üzemanyag tartály feltöltöttsége fél és egész között legyen.

### Forgalmazott kiszérelések

300 ml-es fémdoboz                      2642    D-PL-H-RO-TR

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.