

Termékismertető Dízeladalék

Leírás

Hatóanyagkombináció tisztító, diszpergáló, üzemanyagvédő és cetánszámnövelő tulajdonságokkal a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre szabva.

Tulajdonságok

- gátolja a lerakódások képződését
- tisztán tartja a befecskendező fúvókákat
- optimális égést biztosít
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- nagyfokú motortisztaság
- optimalizálja a motorteljesítményt
- megakadályozza a fúvókátűk beégését, beforrását
- növeli a cetánszámot
- katalizátorra tesztelt

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozóanyagban
Sűrűség 15 °C-on	0,8297 g/cm ³
Szín/megjelenés	sárga, narancs
Lobbanáspont	63 °C
Illat	n. a.
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s

Felhasználási területek

A dízelüzemanyaghoz adagolva minden személy- és tehergépkocsi dízelmotorhoz, traktorokhoz, építőipari gépekhez és helyhez kötött motorokhoz. Kiválóan alkalmas extrém körülmények között hosszabb időre üzemben kívül helyezett motorok konzerválására.

Alkalmazás

A Dízeladaléket tankolás előtt kell az üzemanyagtartályba tölteni. A kiszerezés 60 l dízelüzemanyaghoz elegendő.

Forgalmazott kiszerezések

300 ml-es fémdoboz 2643 D-PL-H-RO-TR

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.