

Termékismertető

MoS2 rozstdaoldó spray 300ml

Leírás

Kitűnő kenőanyag minden mozgó alkatrészsre. A legszűkebb illesztésekbe is behatol. Bekúszik a rozstda alá és leoldja azt. Az MoS2 rozstdaoldó kiküszöböli a nyikorgást és tartósan biztosítja a mozgó alkatrészek könnyed működését. Gátolja a korróziót és oxidációt. Gyorsan behatol a rozstda alá és semleges a műanyagokkal, festékekkel és fémekkel szemben.

Tulajdonságok

- jó vízállóság
- gyorsan behatol a rozstda alá
- oldja a rozstdát
- oldja a szennyeződések
- jó korrózióvédelem
- alacsony súrlódási tényező

Technikai adatok

Bázis	olajkombináció, hatóanyagok, MoS2 szilárd kenőanyagok
Szín/megjelenés	színtelen
Sűrűség 20 °C-on	0,858 g/cm ³
Kiadósság	acéllemez, csupasz 140-180 m ² /l
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-40-től +140 °C-ig
Illat	jellegzetes
Állag	spray, folyékony

Felhasználási területek

A termék kiváló tulajdonságainak köszönhetően rendkívül sokoldalú felhasználást tesz lehetővé az üzemekben, műhelyekben, a gépjárműveknél, a háztartásban és a hobbitevékenységek területén.

Alkalmazás

A spray-dobozból történő permetezéssel, szórópisztollyal vagy felhordás merítéssel, ecsettel vagy bedörzsöléssel.

Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es doboz spray

2694 D-PL-H-RO-TR

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.