

Termékismertető

Motorbike Fork Oil 10W teleszkóp olaj

Leírás

Teljes mértékben szintetikus teleszkóp- és lengéscsillapító-olaj. univerzális használatra. A speciális szintetikus alapolajok és megfelelő adalékok optimális menettulajdonságokat és lengéscsillapítást biztosítanak. Gátolja a habosodást és a tömítések megkeményedését. A jó korrózió- és kopásvédelem növeli az élettartamot.

Tulajdonságok

- megakadályozza a tömítések felpuffadását
- gátolja a habosodást
- jó korrózióvédelem
- nagyon jó kopásvédelem
- jobb menettulajdonságok

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,830 g/cm ³	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 40 °C-on	28,5 mm ² /s	DIN 51757
Viszkozitás 100 °C-on	5,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	146	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	244 °C	DIN ISO 2592
Színszám (ASTM)	L0,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Univerzális alkalmazásra motorkerékpárok, mopedek és egyéb kétkerekű járművek teleszkópvilláikhoz és lengéscsillapítóikhoz.

Alkalmazás

A teleszkópvilla és lengéscsillapító valamint a motorkerékpár gyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es műanyag flakon	1506	D-GB-I-E-P
1 l-es műanyag flakon	2715	D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.