

Termékismertető

Motorbike Fork Oil 5W teleszkóp olaj

Leírás

Teljes mértékben szintetikus teleszkóp- és lengéscsillapító-olaj. Csökkenti a nyírási veszteséget és tartós használat esetén optimális menettulajdonságokat kölcsönöz. Gátolja a habosodást és a tömítések megkeményedését. A jó korrózió- és kopásvédelem növeli az élettartamot.

Tulajdonságok

- tartós korrózióvédelem
- gátolja a habosodást
- növeli a menetbiztonságot
- jó kopásvédelem
- megakadályozza a tömítések felpuffadását

Technikai adatok

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0,825 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 18,0 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 4,1 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitási index | 131 | DIN ISO 2909 |
| Dermedéspont | -72 °C | DIN ISO 3016 |
| Lobbanáspont | 220 °C | DIN ISO 2592 |
| Színszám (ASTM) | L0,5 | DIN ISO 2049 |

Felhasználási területek

Univerzális alkalmazásra motorkerékpárok, mopedek és egyéb kétkerekű járművek teleszkópvilláikhoz és lengéscsillapítóikhoz.

Alkalmazás

A teleszkópvilla és lengéscsillapító valamint a motorkerékpár gyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 500 ml-es műanyag flakon | 1523 | D-GB-I-E-P |
| 1 l-es műanyag flakon | 2716 | D-GB-I-E-P |

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.