

Termékismertető

Special Tec V 0W-30 motorolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló Leichtlauf motorolaj, mely biztonsággal kiküszöböli a lerakódásokat, extrém nyírószilárdsággal bír, csökkenti a súrlódási veszteséget és kitűnő kopásvédelmet nyújt a motor számára. Optimális többszelepes, valvetronic, turbófeltöltős vagy anélküli, valamint dízel-részecskeszűrős (DPF) ill. léghűtéses (LLK) vagy anélküli benzin- és dízelmotorokhoz. Speciálisan hosszú olajcsere intervallumok és nagy motorikus követelmények esetére.

Tulajdonságok

- nagy nyírószilárdság
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- turbóra és katalizátorra tesztelt
- optimális kifáradási stabilitás
- rendkívüli motortisztaság
- biztonságos kenés
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A7/B7 • API SL • API CF • Volvo VCC 95200377

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	51,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -35 °C-on [CCS]	<= 6200 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	182	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	2,9-3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-48 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,5 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	226 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	<=1,6 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,85 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Elsősorban a Volvo-Cars különböző gépjárműtípusainak követelményeire kifejlesztve. Ezenkívül más gépkocsigyártók - mint a Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda stb. - különböző típusaihoz is ezt a minőségű kenőanyagot írják elő.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna	2852	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2853	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	2363	D-GB
60 l-es fémhordó	2364	D-GB
205 l-es fémhordó	2854	D-GB

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.