

Termékismertető

Motorbike hűtő tisztító adalék 150ml

Leírás

A hűtő keringetőrendszerének tisztítására szolgáló koncentrátum. A lerakódások a hűtő-/fűtőrendszerben akadályozzák a hőcserét, blokkolják a termosztátszelepeket és a szabályozó mechanizmusokat. A túl magas hőmérsékletek gazdaságtalan motorműködést, nagyfokú kopást és károsodási kockázatot eredményeznek. Eltávolítja az olaj- és mésztartalmú lerakódásokat, gondoskodik a motor optimális hőmérsékletéről és üzembiztonságáról. Nem tartalmaz agresszív savakat és lúgokat.

Tulajdonságok

- olajsár eloszlító hatás
- eltávolítja az olaj- és zsírmaradványokat
- fagyállóval kompatibilis
- kémiai mészátalakító hatás
- semlegesíti a savakat
- semleges a gumival és műanyagokkal szemben

Technikai adatok

Állag	folyékony
Szín/megjelenés	világossárga
Veszélyességi besorolás VbF	nincs
pH-érték	~8,7
Vízben oldódás	oldódik
Illat	jellegzetes
Sűrűség 20 °C-on	1,029 g/cm ³

Felhasználási területek

Hűtővíz keringető-rendszerekhez. Kompatibilis minden szokványos hűtővíz finomító és fagyálló szerrel.

Alkalmazás

Liqui Moly a terméket a Motorbike hűtőtisztító adalékot probléma esetén vagy a hűtőfolyadék cseréje alkalmával javasolja a hűtővízhez adni. A szennyeződéstől függően járassuk a motort 10-30 percig. Engedjük le a tisztítófolyadékot és vízzel öblítsük a át a hűtőrendszert. Töltsük fel a hűtőrendszert a gyártói utasításnak megfelelően. A doboz tartalma 5 l hűtőfolyadékhoz elegendő.

Megjegyzés

A termék biocid anyagokat tartalmaz. A keverék összetevői: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 220-239-6] (3:1).

Forgalmazott kiszerelések

150 ml-es fémdoboz 3042 D-GB-E



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.: +36/84/519-212
Fax: +36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.