

Termékismertető

Szerelő spray fehér 250ml

Leírás

A Szerelőspray fehér egy jól tapadó, vízálló, fehér színű, nagyhatékonyságú kenőanyag. Az oldószer elpárolgását követően egy lágy kenőanyagot nyerünk.

Tulajdonságok

- kiváló kenőképesség
- jó vízállóság
- tartós korrózióvédelem
- kiváló alacsony- és magas-hőmérsékleti stabilitás
- csökkenti a rozsdaképződést az illesztéseknél
- rendkívüli tapadóképesség
- tiszta munkavégzés
- kiküszöböli a súrlódási korróziót
- szilikonmentes

Technikai adatok

Szín/megjelenés	fehér
Bázis	ásványi olaj, szilárd kenőanyagok
Sűrítőanyag	bentonit
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³ ISO 2176
NLGI besorolás	2
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-30-tól +250 °C-ig
Hajtógáz	propán, bután
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony, spray
Lobbanáspont	-97 °C
Sűrűség 20 °C-on	0,64 g/ml

Felhasználási területek

Mozgó alkatrészek - tengelyek, pántok, csuklók, csapok, bowdenek, vezetősínek, láncok, rugók, záróékek stb. - kenésére.

Alkalmazás

Használat előtt rázzuk fel a terméket. Nagy felületekre kapilláriscső nélkül kb. 20-25 cm távolságból szórással hordjuk fel. A kapilláriscső a nehezen hozzáférhető helyek kezelését teszi lehetővé. Megjegyzés: Használat után fújjuk tisztára a szelepet (szórófejjel lefelé tartva), amíg már csak hajtógáz távozik.

Forgalmazott kiszerezések

250 ml-es doboz spray	3075	D-GB-I-E-P
250 ml-es doboz spray	2712	D-PL-H-RO-TR



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.