

## Termékismertető

### Féknyikorgás elleni spray

#### Leírás

Szintetikus és keramikus hatóanyagokból álló speciális kenő- és elválasztó spray. Kiküszöböli a fékdugattyúk ill. felfekvési felületek és fékbetétek között fellépő nyikorgást.

#### Tulajdonságok

- jó korrózióvédelem
- egyszerű felhordás
- megszünteti a nyikorgást
- ellenáll a szórósónak és fröccsenő víznek
- extrém alacsony súrlódás érték
- kiváló hőmérsékleti stabilitás
- kitűnő tapadási képesség
- elválasztó pasztának optimálisan alkalmas

#### Technikai adatok

Állag	spray, folyékony
Bázis	szintetikus és keramikus hatóanyagok
Szín/megjelenés	világoskék
Sűrűség	1,63 g/ml
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	
maximális szakítószilárdság	-40-től +200 °C-ig, rövid időre +250 °C-ig
Fagy által veszélyeztetett	-40-től +1200 °C-ig
Dermedéspont	-60 °C
Illat	jellegetes

#### Felhasználási területek

Fékberendezések szereléséhez, javításához és karbantartásához. A féknyikorgás kezelésére és megelőzésére. Univerzális spray-ként kiválóan alkalmas a féktartományon kívül történő alkalmazásra is.

#### Alkalmazás

Úszókeretes féknyergék esetében először is kefével vagy fékráspollyal tisztítsuk meg a fékaknákat, csúszó és felfekvési felületeket. A durva szennyeződések a használt fékbetétekről, stiftekről és kereszttrugókról ugyancsak távolítsuk el. Ezután tisztítsuk meg a fékalkatrészeket a Gyorstisztítóval (cikksz. 3318). Az oldószer elpárolgását követően permetezzük a sprayt a megtisztított fékaknákra, csúszó és felfekvési felületekre.

Figyelem!

Tilos a sprayt a fékbetétek súrlódási felületére ill. a féktárcsákra felhordani.

#### Forgalmazott kiszerelések

400 ml-es doboz spray

3079 D-GB-I-E

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.