

Termékismertető

Fékfolyadék SL6 DOT 4

Leírás

Glikoléterek és bórsavésztereken alapuló szintetikus fékfolyadék. Ezenkívül hatékony korrózió inhibitorokat és antioxidáns adalékokat is tartalmaz. Speciálisan a gépjárművek hidraulikus fék- és kuplungrendszer alkatrészeihez kifejlesztve, azok élettartamának meghosszabbítására. A fékfolyadékot magas forráspont és nedves forráspont jellemzi, miáltal hosszabb igénybevételeknél bizonyos nedvességfelvételt követően is biztonságos fékezést garantál. Speciális hidratáló öblítőszerrel biztosítják a gőzbuborék képződés elleni védelmet.

Tulajdonságok

- rendkívüli hőállóság
- extrém magas forráspont és nedves forráspont
- kiváló elasztomer-kompatibilitás
- maximális termikus stabilitás
- kiváló gőzbuborék képződés elleni védelem
- nagyfokú kenőképeség a hidraulikus fékkör minden mozgó alkatrészénél
- keverhető és kompatibilis a minőségi szintetikus fékfolyadékokkal

Minősítés és jóváhagyás:

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 6 • SAE J 1703 • SAE J 1704

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Audi 501 14 (TL 766-Z) • BMW QV 34 1 • GM Europe GMW 3356 • Seat 501 14 (TL 766-Z) • Skoda 501 14 (TL 766-Z) • VW 501 14 (TL 766-Z)

Technikai adatok

Sűrűség 20 °C-on	1,06-1,07 g/cm ³
Forráspont	min. 265 °C
Viszkozitás -40 °C-on	≤750 mm ² /s
Szín/megjelenés	világos sárga, színtelen
Viszkozitás 100 °C-on	min.1,5 mm ² /s
pH-érték	7-8 SAE J 1703, SAE J 1704
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Lobbanáspont	>126 °C ISO 2592 (Cleveland, open cup)
Viszkozitás 20 °C-on	11-14 mm ² /s SAE J 1703, SAE J 1704
Min. eltarthatósági eredeti, zárt csomagolásban	36 hónap

Felhasználási területek

Kiválóan alkalmas fék- ill. kuplungrendszerekhez olyan gépjárműveknél, ahol szintetikus fékfolyadék van előírva. Alacsony hőmérsékleti viszkozitásának köszönhetően ez a fékfolyadék különösen alkalmas olyan fékrendszerekhez, melyek korszerű biztonsági rendszerekkel - mint ESP/DSC, ABS és/vagy ASR - vannak felszerelve.

Megjegyzés: A gépjárműgyártók utasításai betartandók!

Alkalmazás

Valamennyi hagyományos fékfolyadékos ventillátorhoz alkalmazható. Keverhető és kompatibilis valamennyi minőségi szintetikus fékfolyadékkal. Optimális hatást azonban csak keverésmentes állapotban fejt ki. Javasolt a fékfolyadékot a gépjárműgyártók előírásainak megfelelően cserélni.

Megjegyzés: A fékfolyadék higroszkopikus, ezért jól záródó csomagolásban tárolandó. Ha használunk belőle, azonnal zárjuk vissza a dobozt.

Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es fémdoboz

3086 D-GB-I

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.