

Termékismertető

Kontakt spray 200ml

Leírás

Teljes mértékben szintetikus, műanyag-kompatibilis kontaktspray gépjármű villamossághoz és elektronikához. Ásványi, állati és növényi eredetű olajoktól és szilikonoktól mentes.

Tulajdonságok

- megtisztítja a szennyezett érintkezéseket
- jó vízleválasztás
- jó korrózióvédelem
- behatol az oxid- és szulfidrétegek alá
- kiszorítja a nedvességet
- csökkenti a kontaktellenállást
- szilikonmentes

Technikai adatok

Szín/megjelenés	kék	
Bázis	szintetikus olaj	
Sűrűség 20 °C-on	0,85 g/cm ³	DIN 51757
Dermedéspont	-53 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	201 °C	DIN ISO 2592
Viszkozitási index	145	
Párolgási veszteség [No-ack]	2,1 tömeg-%	DIN ISO 2909
Víztartalom	40 ppm $\Omega \cdot \text{cm}$	DIN 51581
Össz bázisszám	0,03 mg KOH/g	DIN 51777 T1
Rézkorrózió	0-1	DIN 51809
Illat	jellegzetes	
Állag	folyékony	
Viszkozitás 40 °C-on	>7 mm ² /s	

Felhasználási területek

Gépjárművek elektromos alkatrészeinek - mint csatlakozások, lámpaaljzat, kábelelosztó, kapcsolóelemek, relék, gyújtáselosztó, megszakító, önindító, világítás, biztosítékok, akkupólusok, antennák - karbantartására és ápolására (tisztítás és védelem), valamint finommechanikai alkatrészek kenésére.

Alkalmazás

Szerelés előtt fújjuk be az alkatrészeket az Electronic spray-vel. Erősen korrodált érintkezések esetén hagyjuk a készítményt hosszabb ideig hatni, majd kendővel vagy kefével távolítsuk el a fellazult oxidrétegeket.

Megjegyzés: A befújást követően várjunk 10 percet, mielőtt az alkatrészt a feszültségforrásra csatlakoztatjuk.

Forgalmazott kiserelések

200 ml-es doboz spray

3110 D-GB-I-E-P



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.