

## Termékismertető

# Olajfolt eltávolító spray 400ml

### Leírás

Speciálisan a környezetszennyező olajfoltok gyors és gazdaságos eltávolítására szolgál. Alkalmazható minden nedvszívó és nem nedvszívó felülethez, mint beton, klinkertégla stb.

### Technikai adatok

Bázis	oldószerek, felszívó pigmentek
Szín/megjelenés	világossárga
Sűrűség	0,75 g/cm <sup>3</sup>
Lobbanáspont	-60 °C
Illat	jellegzetes
Állag	spray, folyékony

### Felhasználási területek

Olajfoltok nedvszívó és nem nedvszívó felületekről - mint beton, klinkertégla - történő eltávolítására. Optimális motorok olajszivárgásának elemzésére is.

### Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázzuk fel. Kb. 20 cm távolságból permetezzük a szennyezett felületre és hagyjuk 20-30 percig hatni. Száradást követően távolítsuk el a maradványokat. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.

Motor olajszivárgásának elemzéséhez: Tisztítsuk és szárítsuk meg a motort. Ezután permetezzük be a motor csatlakozási pontjait és hagyjuk megszáradni. A szivárgó helyeken színváltozást tapasztalunk.

### Forgalmazott kiserelések

400 ml-es doboz spray                      3315 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.