

Termékismertető

Karburátor külső tisztító spray

Leírás

Speciális oldószerkeverék karburátorok és befecskendező rendszerek – pl. karburátorházak, fojtószelepek, fúvókák, furatok – zsíros szennyeződéseinek és lerakódásainak gyors eltávolításához.

Tulajdonságok

- jó tisztító hatás
- gyors tisztítás
- tisztítás szétszerelés nélkül
- gazdaságos
- egyszerű használat

Technikai adatok

Szín/megjelenés	sárga
Hajtóanyag	propán, bután
Állag	folyékony, spray
Bázis	oldószerkeverék
Lobbanáspont	-60 °C
Illat	jellegzetes

Felhasználási területek

Karburátorok és befecskendező rendszerek zsírtalanítására kívül és belül.

Alkalmazás

A motor leállítását és a légszűrő eltávolítását követően fújjunk be minden látható felületet. A külső elemeket fújjuk be és hagyjuk száradni. Extrém esetben ismételjük meg az eljárást. Indítsuk be a motort és járassuk közepes fordulatszámra. Festett felületekre ne használjuk a sprayt.

Festett felületek esetében végezzünk próbát kevésbé látható helyen és ellenőrizzük színváltozásra!

Forgalmazott kiserelések

300 ml-es fémdoboz	2406	I
400 ml-es fémdoboz	1844	D-NL- F-GR-ARAB
400 ml-es fémdoboz	3325	D-GB-I-E-P
400 ml-es fémdoboz	3918	D-RUS-UA

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.