

Termékismertető

Magasfényű motor szigetelő- védőspray 400ml

Leírás

Speciális műgyanta bázisú konzerváló és korrózióvédő termék, rozsdásodás gátló tulajdonságokkal. Az elektromos, elektronikai és gyújtóberendezés elemeinek és kábeleinek víztaszító bevonattal történő védelmére. Optikailag jelentősen feljavítja a motorteret is. Száradás után átlátszó, csillogó és nem tapadós védőfilmet képez.

Tulajdonságok

- víztaszító, nem tapadós bevonat
- javítja az optikai hatást
- rendkívüli korrózióvédelem
- gyorsan szárad
- széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható
- klóros szénhidrogéneket nem tartalmaz
- kompatibilis a fémekkel, gumival és műanyagokkal

Technikai adatok

Hajtógáz	propán, bután
Bázis	műgyanta
Szín/megjelenés	színtelen
Hőmérsékleti tartomány	120 °C-ig
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Sűrűség 20 °C-on	0,75 g/cm ³
Állag	folyékony, spray
Illat	enyhén észteres
Lobbanáspont	-4 °C

Felhasználási területek

Minden motortérhez, személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok és kétkerekűek motorjaihoz.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázzuk fel a terméket és permetezéskor tartsuk függőlegesen. Liqui Moly Motortér tisztítóval (cikksz. 3326) vagy Univerzális tisztítóval (cikksz. 1653) jól tisztítsuk meg a kezelendő elemeket. Permetezzük egyenletesen a Motorlakk spray-t a felületre. Megjegyzés: Műgyantás felületek esetében próbáljuk ki a terméket egy rejtett helyen.

Forgalmazott kiserelések

400 ml-es doboz spray 3327 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellét kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.