

Termékismertető

Fluoreszkáló szivárgáskereső K 50 ml

Leírás

A Fluoreszkáló szivárgáskereső egy vízben oldódó jelzőfolyadék a levegő- ill. vízszivárgási helyek gyors és pontos lokalizálására. A termék használatra kész keverék formájában könnyen beszivárog a résekbe és fluoreszkál. Néhány perc után indikátorlámpa (UV-lámpa) segítségével pontosan meghatározhatók a ki- és beszivárgási helyek. Ily módon elkerülhetők a balesetekkel összefüggő javítások ill. szélvédőcsere és tolotető-beépítés utáni reklamációk és utómunkálatok.

Tulajdonságok

- fluoreszkáló
- használata egyszerű
- kiváló tartósfolysai képesség
- multifunkcionális alkalmazhatóság
- lemosható

Technikai adatok

Bázis	fluoreszkáló színezőanyag
Szín/megjelenés	világosbarna
Illat	jellegzetes
Oldhatóság vízben	oldódik
Állag	folyékony
Keverési arány	1:10 – 1:500
Sűrűség 20 °C-on	1,17 g/ml

Felhasználási területek

A Fluoreszkáló szivárgáskereső a balesetekkel összefüggő javítások ill. szélvédőcsere és tolotető-beépítés utáni szivárgási helyek gyors és pontos lokalizálására szolgál. Használható továbbá kilyukadt ill. tömítéshibás hűtőfolyadék keringető rendszerek szivárgási pontjainak lokalizálására is.

Alkalmazás

Az alkalmazási területtől függően töltjük a Fluoreszkáló szivárgáskeresőt a hűtőfolyadék keringető rendszerbe ill. hígítsuk legalább 0,5 l vízzel és permetezzük a Liqui Moly pumpás szóróflakonnal (cikksz. 3316) a gyanított felületre. Néhány perc után indikátorlámpa segítségével pontosan meghatározhatók a ki- és beszivárgási pontok. A termék tiszta vízzel lemosható.

Forgalmazott kiszerelések

50 ml-es műanyag flakon 3339 D-GB-I-E

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.