

## Termékismertető

# Defekt javító spray 500ml

### Leírás

Speciális hatóanyagkombináció gumiabroncs defektek szerelés nélküli elhárításra. Alkalmas személygépkocsik és kamionok tömlős és tömlő nélküli abroncsainak javításához. Ne alkalmazzuk szakadt tömlő, abroncs vagy a felni által kikoptatott gumiköpeny esetén!

### Tulajdonságok

- a gyors elhárítást követően az abroncs javítható
- mindenféle méretű szgk. abroncshoz
- gyors elsősegély szerelés nélkül
- használata egyszerű

### Technikai adatok

Bázis	kaucsukoldat
Szín/megjelenés	sárga
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	n. a.
Tárolhatóság	30 hónap zárt csomagolásban
Sűrűség	0,795-0,79 g/cm <sup>3</sup>
Dermedéspont	-41 °C

### Felhasználási területek

Gumidefektek gyors elhárítására, személygépkocsi és kamion abroncsokhoz.

### Alkalmazás

1. Lehetőleg távolítsuk el a defektet okozó tárgyat (pl. szeg, csavar), majd fordítsuk el a kereket úgy, hogy sérüléssel lefelé legyen és teljesen engedjük le a levegőt.
2. Jól rázzuk fel a dobos tartalmát. Hidegben melegítsük elő (gj. fűtéssel)!
3. Csavarozzuk az összekötő elemet a kerékszelepre.
4. A dobozt függőlegesen tartva fújjuk annak tartalmát a tömlőbe ill. abroncsba.

Megjegyzés:

A termék optimális eloszlása érdekében azonnal indítsuk el az autót és haladjunk 10-15 km/h sebességgel. Rövid időn belül ellenőrizzük a keréknyomást. Ne felejtsünk el felkeresni egy szerelőműhelyt az abroncs szakszerű javítása céljából.

Figyelem! A tartalmazott oldószerek károsíthatják az abroncsba épített nyomásellenőrző rendszereket.

### Forgalmazott kiserelések

500 ml-es doboz spray      3343    D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.