

Termékismertető

Repedés kereső spray 400ml

Leírás

A folyadékészítmény a nyomás alatt álló gázzal és sűrített levegővel működő berendezések repedéseinek felkutatására szolgál. Megtalálja a tartályok, csővezetékek, tömlők, csavarkötések, hegesztési varratok, karimás csatlakozások és szerelvények tömítetlen pontjait. Vízben oldódó és biológiailag lebomló ellenőrző folyadék környezetbarát hajtógázzal. Jó buborékképző tulajdonsága költségkímélő és megbízható alkalmazást tesz lehetővé.

Tulajdonságok

- biológiailag lebomló
- környezetbarát
- vízzel keverhető
- rendkívül kiadós
- buborékképző

Technikai adatok

Műanyag-kompatibilitás, feszültség-repedési stabilitás	nem minden műanyaggal kompatibilis, poliamidnál feszültségi repedés előfordulhat (repedéskorrózió)
Kompatibilitás nyersanyagokkal (tömítésekkel)	kompatibilis DIN 30660
Kompatibilitás nyersanyagokkal (kenőanyagokkal)	kompatibilis DIN 3536
Hatóanyag-tartalom	>98 %
Habstabilitás	~80 %
Kompatibilitás nyersanyagokkal (PE-csövek)	kompatibilis DIN 30657
Korrózió DIN 30660 szerint	nem okoz korróziót vas, cink, ón, vörös-, sárgaréz és alumínium esetében
Sűrűség 20 °C-on	0,99 1,01 g/cm ³
Illat	enyhe
Állag	spray, folyékony
Szín/megjelenés	színtelen
pH-érték	6-7,5
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

Gépjármű karbantartás:

Légfékek javításához tehergépjárműveknél, autóbuszoknál és haszongépjárműveknél, valamint hegesztőkészülékekhez.

Ipar:

Sűrített levegős berendezések és gázvezetékek (oxigén is) ellenőrzésére és javítására.

Orvostudomány:

OP-szerelvények ellenőrzésére az aneszteziológia és újraélesztés területén.

Háztartás, sport:

Épületen belüli és városi gázvezetékek, bűvárkészülékek, kempingfelszerelések.

Alkalmazás

Permetezzük a sprayt megfelelő mennyiségben az ellenőrizendő felületre.

Forgalmazott kiszerelések

400 ml-es doboz spray

3350 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.