

Termékismertető

LM47 tartós MoS2 kenőzsír

Leírás

Kiváló minőségű speciális zsír. MoS2 tartalma a válogatott alapzsírnak kiváló kenőképességet és nagy hatékonyságot kölcsönöz, mely a szokványos zsírokra nem jellemző. Üzemelés során a csúszófelületeken egy jól tapadó, hajszálvékony molibdénszulfid réteg képződik, mely a kenőzsírellátás megszűnése után is még hosszú ideig hatékony kenést biztosít. Extrém tartós kenőképesség, központi kenőrendszerekhez alkalmas. DIN 51502 szerinti megnevezése KPF2K-30.

Tulajdonságok

- növeli a menetbiztonságot
- hideg és forró víznek kitűnően ellenáll
- jó korrózióvédelem
- központi kenőrendszerekben alkalmazható
- gazdaságos
- univerzálisan alkalmazható
- nagyfokú öregedésállóság
- maximális nyomásfelvétel
- kiváló kenőképesség
- kifejezetten nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemekhez
- csökkenti a súrlódást és kopást

Technikai adatok

Rövid megnevezés	KPF2K-30	DIN 51502
NLGI besorolás	2	DIN 51818
Gyúrási penetráció	265-295 1/10 mm	DIN ISO 2137
Cseppenési pont	>180 °C	DIN ISO 2176
Olajleválasztás 7 nap után 40°C-on	0,8 %	DIN 51817
Olajleválasztás 18 óra után 40°C-on	2,8 %	DIN 51817
Áramlási nyomás -30°C-on	<1400 mbar	DIN 51805
Emcor korrózióérték	1/1	DIN 51802
Rézkorrózió 24 óra után 100°C-on	1b	DIN 51811
Vízzel szembeni magatartás	0-90	DIN 51807 1. rész
VKA jóváhagyás/heg. erő	2800/3200 N	DIN 51350 4. rész
VKA kopás/kalotta átmérő	0,80 mm	DIN 51350 5. rész
Bázisolaj	ásványi	
Szappanosodási forma	lítium	
Viszkozitás 40 °C-on	110 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016

Felhasználási területek

Extrém körülmények közötti alkalmazásra. Gépjárművek, szerszámgépek, építőipari gépek és nyomdagépek szerelési, karbantartási és javítási munkáihoz. Nagy igénybevételnek kitett csapágyakhoz, csuklókhoz, bordástengelyekhez, menetekhez és vezetésekhez, valamint homokinetikus hajtócsuklókhoz.



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

Alkalmazás

Mint az a zsíroknál szokásos. A csapágygyártók előírásai betartandók.

Forgalmazott kiszerelések

100 g-os műanyag tubus	3510	D
400 g-os műanyag patron	3520	D-GB-I-E-P
1 kg-os fémdoboz	3530	D-GB-I-E-P
5 kg-os műanyag vödör	3540	D-GB
25 kg-os műanyag vödör	3550	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu