

## Termékismertető

### LM47 tartós MoS2 kenőzsír

#### Leírás

Kiváló minőségű speciális zsír. MoS2 tartalma a válogatott alapzsírnak kiváló kenőképességet és nagy hatékonyságot kölcsönöz, mely a szokványos zsírokra nem jellemző. Üzemelés során a csúszófelületeken egy jól tapadó, hajszálvékony molibdénszulfid réteg képződik, mely a kenőzsírellátás megszűnése után is még hosszú ideig hatékony kenést biztosít. Extrém tartós kenőképesség, központi kenőrendszerekhez alkalmas. DIN 51502 szerinti megnevezése KPF2K-30.

#### Tulajdonságok

- növeli a menetbiztonságot
- hideg és forró víznek kitűnően ellenáll
- jó korrózióvédelem
- központi kenőrendszerekben alkalmazható
- gazdaságos
- univerzálisan alkalmazható
- nagyfokú öregedésállóság
- maximális nyomásfelvétel
- kiváló kenőképesség
- kifejezetten nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemekhez
- csökkenti a súrlódást és kopást

#### Technikai adatok

Rövid megnevezés	KPF2K-30	DIN 51502
NLGI besorolás	2	DIN 51818
Gyúrási penetráció	265-295 1/10 mm	DIN ISO 2137
Cseppenési pont	>180 °C	DIN ISO 2176
Olajleválasztás 7 nap után 40°C-on	0,8 %	DIN 51817
Olajleválasztás 18 óra után 40°C-on	2,8 %	DIN 51817
Áramlási nyomás -30°C-on	<1400 mbar	DIN 51805
Emcor korrózióérték	1/1	DIN 51802
Rézkorrózió 24 óra után 100°C-on	1b	DIN 51811
Vízzel szembeni magatartás	0-90	DIN 51807 1. rész
VKA jóváhagyás/heg. erő	2800/3200 N	DIN 51350 4. rész
VKA kopás/kalotta átmérő	0,80 mm	DIN 51350 5. rész
Bázisolaj	ásványi	
Szappanosodási forma	lítium	
Viszkozitás 40 °C-on	110 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016

#### Felhasználási területek

Extrém körülmények közötti alkalmazásra. Gépjárművek, szerszámgépek, építőipari gépek és nyomdagépek szerelési, karbantartási és javítási munkáihoz. Nagy igénybevételnek kitett csapágyakhoz, csuklókhoz, bordástengelyekhez, menetekhez és vezetésekhez, valamint homokinetikus hajtócsuklókhoz.



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

## **Alkalmazás**

Mint az a zsíroknál szokásos. A csapágygyártók előírásai betartandók.

## **Forgalmazott kiszerelések**

100 g-os műanyag tubus	3510	D
400 g-os műanyag patron	3520	D-GB-I-E-P
1 kg-os fémdoboz	3530	D-GB-I-E-P
5 kg-os műanyag vödör	3540	D-GB
25 kg-os műanyag vödör	3550	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)