

## Termékismertető

### Tömítés eltávolító spray 300ml

#### Leírás

A Tömítéseltávolító spray tipikusan a sajátosságaik alapján válogatott oldószerek kombinációja, mely gyors, alapos tisztítást garantál.

#### Tulajdonságok

- jó tapadás függőleges felületeken is
- gyors munkavégzést tesz lehetővé
- gazdaságos
- eltávolítja az összeégett és megkeményedett tömítő- és ragasztóanyagokat
- oldja a besült tömítéseket

#### Technikai adatok

Bázis	oldószerveverék
Szín/megjelenés	fehér
Hajtógáz	szénhidrogén gáz
Sűrűség	0,74 g/ml
Lobbanáspont	-60 °C
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony, spray

#### Felhasználási területek

Alkalmazható acélból, vasból és nem vastartalmú fémekből, kerámiából, fából és üvegből készült tárgyakra. Speciálisan az iparban és járműiparban (pl. szelepfedelekek, hengerfejek, vízpumpák, olajkádak, karimatömítések, jármű-, motor-, kipufogó- és gépalkatrészek).

#### Alkalmazás

Használat előtt jól rázzuk fel a terméket. Permetezzük az eltávolítandó maradványokra 20-30 cm távolságból és hagyjuk hatni 5-10 percig.

#### Forgalmazott kiserelések

300 ml-es doboz spray                      3623    D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.