

Termékismertető

Top Tec ATF 1900 automata váltóolaj

Leírás

Újgenerációs, nagyteljesítményű automataváltó olaj, mely válogatott alapolajokból és korszerű, nagy teljesítőképességű adalékokból készül. A lecsökkentett viszkozitás mérsékli az elhasználódást és növeli a hatásfokot. A kiváló sűrűdési érték stabilitás kitolt olajcsere intervallumokat tesz lehetővé.

Tulajdonságok

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- kiváló sűrűdési jellemzők
- nagy hatásfok
- nagyon jó alacsony hőmérsékleti magatartás

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MB 236.15

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,840 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	19 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	4,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=10000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	148	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-51 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	180 °C	DIN ISO 2592
Szín/megjelenés	cyan	

Felhasználási területek

Az újgenerációs Mercedes-Benz 7-sebességes, 722.9 típusú automataváltókhöz kifejlesztve, melyek 2010.06.21. után készültek (kivéve a 629-es motorral gyártott).

Alkalmazás

Az aggregát- ill. gépjárműgyártók előírásai betartandók. Más minőségű olajokkal ne keverjük.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag flakon	3648	D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	3649	D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.