

Termékismertető

Top Tec ATF 1400 automata váltóolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló újgenerációs, nagyteljesítményű automataváltó olaj. Speciálisan szíjhajtásos vagy lánchajtásos CVT-váltóművekhez kifejlesztve. A korszerű alapolajok és válogatott adalékok maximális védelmet nyújtanak a habosodás ellen, mely a CVT-váltóknál elengedhetetlen. Igen jó kifáradási és oxidációs stabilitás jellemzi. A Top Tec ATF 1400 kipróbáltatott és bizonyított, mindenekelőtt a Mercedes-Benz A és B osztály autotronic-váltói, valamint az Audi gépjárművek fokozatmentes automata váltói (Multitronic) esetében.

Tulajdonságok

- kiváló súrlódási jellemzők
- nagyon jó alacsony hőmérsékleti magatartás
- kiváló kopásvédelem
- gátolja a habosodást
- kitűnő oxidációs stabilitás
- kiváló korrózióvédelem
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- extrém kifáradási stabilitás

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • Kia SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 7/99) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS-3 Fluid • Subaru E-CVT • Subaru High Torque CVTF • Subaru Lineartronic CV-30 • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru Lineartronic CVTF II • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki CVT Green2 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	32,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	7,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=20000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	194	DIN ISO 2909
Lobbanáspont	200 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Színszám [ASTM]	L2,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Új generációs szíjhajtásos vagy lánchajtásos CVT-váltóművekhez.

Alkalmazás



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Az aggregát- ill. gépjárműgyártók előírásai betartandók. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott készletek

1 l-es műanyag flakon	3662	D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	3692	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	20614	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.