

## Termékismertető

# Központi hidraulikaolaj 2400 11

### Leírás

Speciálisan kifejlesztett hidraulikaolaj a PSA konszern gépjárműveihez [Citroën és Peugeot]. A válogatott ásványi alapolajok és nagyteljesítményű adalékkomponensek jelentősen jobb stabilitást kölcsönöznek alacsony hőmérsékleten. Ily módon kiváló működést biztosítanak minden aggregátnak és hidraulikus rendszernek bármely üzemelési körülmények között.

### Tulajdonságok

- kiváló stabilitás alacsony hőmérsékleten
- nagyfokú kopásállóság
- optimális kifáradási stabilitás
- kiváló korrózióvédelem
- jó viszkozitási és hőmérsékleti jellemzők

### Minősítés és jóváhagyás:

ISO 7308

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

LHM-Plus • Peugeot Citroën [PSA] B71 2710

### Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	20,6 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	6,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on	<20000 mPas	DIN 51398
Viszkozitási index	300	DIN ISO 2909
Lobbanáspont	120 °C	DIN ISO 2592
Folyáspont	-66 °C	DIN ISO 3016
Szín/megjelenés	zöld	

### Felhasználási területek

A PSA konszern [Citroën és Peugeot] gépjárműveinek hidraulika rendszereihez, mint pl. szintszabályozás, hidraulikus fékek, kormányművek stb. Keverhető régebbi, ásványi LHM formulákkal. Ezen specifikáció egyik kenőanyaga szükséges a haszongépjárművek vontató tengelyének emelőszerkezetéhez és a vezetőfülke billentő szerkezetéhez is.

### Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók specifikációi és üzemeltetési előírásai betartandók. A Központi hidraulikaolaj 2300 olyan rendszerek utántöltésére is alkalmas, melyek eredeti gyári olajjal vannak feltöltve. Optimális hatás csak keverésmentes állapotban érhető el.

### Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag doboz 3666 D-GB-I-E-P



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.