

Termékismertető

Motorbike Gear Oil 80W-90 váltóolaj 1l

Leírás

Nagyteljesítményű, nagynyomású hajtóműolaj gondosan válogatott alapolajokból és multifunkcionális adalékokból. Univerzálisan használható az API GL-4 besorolás szerinti motorkerékpár hajtóművekhez.

Tulajdonságok

- nagyfokú kopásvédelem
- nagy nyomásfelvevő képesség
- menetzaj csökkentő
- kiváló magas és alacsony hőmérsékleti jellemzők
- nagyon jó kifáradási stabilitás
- semleges a tömítőanyagokkal szemben

Minősítés és jóváhagyás:

API GL4

Technikai adatok

SAE besorolás (hajtóműolajok)	80W-90	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,895 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	143 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -26 °C-on [Brookfield]	<= 150000 mPas	ASTM D 5293
Viszkozitási index	100	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	6,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,8 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Normál és nagy igénybevételnek kitett motorkerékpár hajtóművekhez.

A hajtóműgyártók üzemelési előírásai betartandók.

Alkalmazás

Kiválasztásnál vegyük figyelembe a hajtóműgyártók által előírt viszkozitási besorolást. Keverhető minden márkás hajtóműolajjal. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag doboz

3821 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.