

## Termékismertető Special Tec F ECO 5W-20 motorolaj

### Leírás

Szintetikus technológián és a legkorszerűbb adaléktechnológián alapuló Leichtlauf motorolaj kifejezetten a Ford benzinmotorok követelményeire szabva. Biztonsággal kiküszöböli a lerakódásokat, kitűnő kenőhatás garántál és nagy üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé. Kopásállóság tekintetében kielégíti a régebbi Ford WSS-M2C913-C szabvány szerinti követelményeket és bizonyos szempontokból túl is szárnyalja azokat.

### Tulajdonságok

- nagy kifáradási stabilitás
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten
- nagyfokú kenési biztonság
- katalizátorra tesztelt
- rendkívüli motortisztaság
- maximális üzemanyag megtakarítás
- oxidációálló

### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-20	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	44,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	8,20 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	163	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	<=2,6 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	220 °C	DIN ISO 2592
Párolgási veszteség [No-ack]	12,2 %	CEC-L-40-A-93
Össz bázisszám	8 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<=1,3 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L2,5	DIN ISO 2049

### **Felhasználási területek**

Egész éves használatra Ford benzinmotorokhoz, kivéve Ford Ka [2008/8-], Focus ST és Focus RS [2004.75 2.5 l-es Duratec-ST (VI5) motorral]. Ez a minőségű kenőanyag van előírva minden 1.0 l-es 3-hengeres Eco hajómotorhoz. Az olaj továbbá teljes mértékben kompatibilis a régebbi gyártmányokkal is. A Ford minden olyan motorhoz ajánlja, melyekre jelenleg a WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C és WSS-M2C925-B specifikációjú olaj van előírva.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

### **Forgalmazott kiszerelések**

1 l-es műanyag kanna	3840	D-GB-I-E-P
5 l-es műanyag kanna	3841	D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	3842	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	3843	D-GB
205 l-es fémhordó	3844	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.