

Termékismertető

Gázüzemű járművekhez szelepvédő adalék 1l

Leírás

A termék óvja a motorszelepeket és kiegyenlíti a hőmérsékleti csúcsokat. A válogatott adalékkombináció gondoskodik az optimális kenésről és a tiszta égésről. Ezáltal csökkenti a költséges javítások és a motorkárosodás kockázatát. Megőrzi a gépjármű teljesítményét és csökkenti a kompresszió veszteséget. A gázüzemű járművekhez készült szelepvédő adalék nem tartalmaz nehézfém-vegyületeket és nincs káros hatása a katalizátorra.

Tulajdonságok

- növeli a kenőhatást
- biztosítja a szelepek kenését
- nem károsítja a katalizátort
- rendkívül gazdaságos
- nem tartalmaz nehézfém-vegyületeket
- ápol és véd
- nagy nyomásfelvevő képesség

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció
Szín/megjelenés	sárga, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	0,848 g/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	<7,0 mm ² /s
Lobbanáspont	63 °C
VbF veszélyességi besorolás	A III
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Minden gázüzemű benzinmotorhoz, melyhez folyékony szénhidrogéngázt (LPG) vagy sűrített gázt (CNG) kell tankolni.

Alkalmazás

Az adalékot az adagolóberendezés tartályába kell betölteni. A keveredés automatikusan végbemegy. A gáz- és adagolóberendezés gyártóinak előírásait be kell tartani. Alkalmazható a kereskedelemben forgalmazott minden adagolóegységhez (pl. FlashLube stb.). A Liqui Moly kisnyomással működtetett adagolóberendezés esetében percenkénti 6 - 8 csepp adalék hozzáadását javasolja.

Forgalmazott kiserelések

1 l-es fémdoboz 4012 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.