

## Termékismertető

### Tapadó kenő spray 400ml

#### Leírás

A Tapadó-kenő spray egy kitűnő minőségű szintetikus, hőstabil, extrém tapadás- és centrifugálás-álló kenőanyag keverék. Az oldószer elpárolgását követően egy extrém tapadási képességgel rendelkező, lágy kenőfilmet nyerünk.

#### Tulajdonságok

- kitűnő korrózióvédelem
- jó beszivárgó képesség
- maximális nyomásfelvevő képesség
- nagy tapadóképeség
- tartós hatás
- jó vízállóság
- kiváló hőmérsékleti stabilitás

#### Technikai adatok

Bázis	szintetikus olaj, polimer keverék
Szín/megjelenés	világossárga
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-30-tól +180 °C-ig, rövid időre 200 °C-ig
Hajtógáz	propán, bután
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	60 hónap

#### Felhasználási területek

Alkatrészek - mint pántok, csuklók, rudazatok, váltókarok, ajtóbehúzó szerkezetek - megelőző, időközi kenésére a gépjárműiparban.

#### Alkalmazás

Permetezzünk megfelelő mennyiségű sprayt a megtisztított alkatrészekre. A gépjárműgyártók vonatkozó előírásai betartandók.

#### Forgalmazott kiszerelések

400 ml-es doboz spray	4084	D-F-NL
400 ml-es doboz spray	2664	D-PL-H-RO-TR

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.