

Termékismertető

Hegesztő spray 500ml

Leírás

Megóvja a munkafelületet és a hegesztőpisztolyt a hegesztőkészülék okozta fröccsenések megtapadásától a hegesztési varrat károsítása nélkül. A Hegesztő spray a legújabb technológiával készült. Növeli a hegesztőkészülék alkatrészeinek élettartamát. Szilikon- és FCKW- (fluor-klórhidrogén) mentes.

Tulajdonságok

- megóvja a munkafelületet és a hegesztőpisztolyt a hegesztőkészülék okozta fröccsenések megtapadásától
- FCKW- (fluor-klórhidrogén) mentes
- szilikonmentes
- alkalmazható acélra, alumíniumra és rozsdamentes acélra
- növeli az élettartamot

Technikai adatok

Szín/megjelenés	fehér
Állag	folyékony, spray
Hajtógáz	propán, bután
Bázis	zsírkő
Sűrűség	0,670 g/cm ³ DIN 51757
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Illat	jellegzetes
Lobbanáspont	-60 °C

Felhasználási területek

Acél, alumínium és rozsdamentes acél munkadarabokon végzett hegesztésekhez.

Alkalmazás

Használat előtt rázzuk fel a doboz tartalmát. Kapcsoljuk ki a hegesztőkészüléket és fújuk be vékonyan a kihűlt munkadarabot és hegesztőpisztolyt.

Megjegyzés: Soha ne alkalmazzuk forró vagy izzó munkadarabokra ill. hegesztőpisztolyra! Hagyjunk min. 5 percet az elpárolgásra.

Figyelem!

Hosszabb ideig történő használat esetén rendszeres rázzuk fel a doboz tartalmát. Használat után szórófejjel lefelé tartva ürítsük ki a fúvókát.

Forgalmazott kiegészítések

500 ml-es doboz spray 4086 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.