

Termékismertető

Klímarendszer tisztító

Leírás

A tisztítófolyadékkal személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok és háztartások klímaberendezései szerelés nélkül, egyszerűen és hatékonyan mentesíthetők a gombáktól és baktériumoktól. Tisztítás után kellemesen friss illatot áraszt. Biocid termékek alkalmazása során óvatosan kell eljárni. Használat előtt mindig olvassuk el a címkét ill. terméktájékoztatót.

Tulajdonságok

- megöli a gombákat és baktériumokat
- tisztítja a légáram csatornákat
- megszünteti a kellemetlen szagokat
- gondoskodik a friss és tiszta levegőről
- védőfilmet képez
- növeli a komfortérzetet
- mikrobiológiai szakvélemény rendelkezésre áll

Technikai adatok

Bázis	fertőtlenítő szer, szagtalanító-, illatanyagok
Szín/megjelenés	színtelen
Sűrűség 20 °C-on	1,0 g/ml
Illat	citromos
Állag	folyékony
Tárolhatóság	24 hónap eredeti zárt csomagolásban
Oldószer tartalom	0 %
pH-érték	7
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

Személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok és háztartások klímaberendezéseinek tisztítására és fertőtlenítésre.

Alkalmazás

Az 1 l-es kiszerelés elegendő egy gépjárműhöz ill. klímaberendezéshez. Ha rendelkezésre áll gyártói szervizelési ajánlás a klímaberendezéshez, akkor azt be kell tartani. Ha nincs típushoz kötött szgk. gyártói előírás, akkor a Liqui Moly használati utasítása szerint kell eljárni. Haszongépjárművek, buszok és háztartások klímaberendezései esetében a tisztítófolyadékot lehetőleg közvetlenül a párologtató felületre kell permetezni.

A Liqui Moly használati utasítása:

- Tisztítás alatt tartsuk nyitva az ablakokat. Munkavégzés során kerüljük a termék belégzését.
- Ellenőrizzük, hogy a kondenzvíz kifolyónyílása nincs-e eltömődve.

- Szárítsuk meg a párologtató felületet az alábbi szellőzés- és fűtésbeállítással kb. 10 percig járó motor mellett: kapcsoljuk ki a klímaberendezést és álljunk levegőkeringetésre. A légterelőt irányítsuk a lábtérre. Csavarjuk maximumra a hőmérséklet-szabályzót és a ventillátorkapcsolót.

A klímaberendezés tisztítása:

- Vezessük be a szondát a párologtató nyílásába (jármű közepe). (Gépjármű vonatkozású utasítások a www.liqui-moly.biz oldalon)

- A tisztítópisztoly működtetésével és a szonda ide-oda mozgatásával alaposan öblítsük át és tisztítsuk meg a párologtatót.

- Hagyjuk hatni a tisztítófolyadékot 15-20 percig.

- Szárítsuk a párologtató felületet 10 percig a fent leírt szellőzés- és fűtésbeállítással.

- Cseréljük ki a por- és pollenszűrőt.

Megjegyzés: Az esetleg kiömlött tisztítószert nedves kendővel töröljük fel.

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna 4091 D-GB-I-E-P

5 l-es műanyag kanna 4092 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.