

## Termékismertető

### Nagy telj. váltóolaj GL3+ 75W-80

#### Leírás

HC-szintetikus technológián alapuló hajtóműolaj extrém teljesítménytartalékkal. Exakt súrlódási viselkedés és kiváló kifáradási stabilitás jellemzi. Ez széleskörű alkalmazást és extrém körülmények közötti optimális kenést biztosít és hosszú, akár 320.000 km-es olajcsere intervallumokat is lehetővé tesz. Hígfolyós tulajdonsága kapcsolási nehézségek kiküszöbölésére is alkalmassá teszi, pl. ahol a nagyobb viszkozitású egycélú API GL3/4 olajok problémát okoznak.

#### Tulajdonságok

- csökkenti a kapcsolás erőt
- extrém hosszú olajcsere intervallumok
- kitűnő korrózióvédelem
- kiváló kopásállóság
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- csökkenti a menetzajokat
- tömítésekkel kompatibilis
- nagy nyomásfelvevő képesség

#### Minősítés és jóváhagyás:

API GL3+

**A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:**

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 E3 típus • MAN 341 Z3 típus  
• Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02D • ZF TE-ML 08

#### Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	75W-80	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	55,8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=150000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	154	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-42 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	240 °C	DIN ISO 2592
Színszám [ASTM]	L1,5	DIN ISO 2049

#### Felhasználási területek

Extrém terhelésnek kitett sebesség-, segédaggregátokhoz és transaxle hajtóművekhez, melyekhez ilyen minőségű kenőanyag van előírva.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és hajtóműgyártók előírásai betartandók. Keverhető ásványi maradékolajokkal, melyek a hajtóműben átolajozáskor visszamaradnak

### **Forgalmazott kiserelések**

1 l-es műanyag flakon	20464 PL-H-RO-TR-CZ-SK
1 l-es műanyag flakon	4427 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	4428 D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	4429 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.