

Termékismertető

Nagy telj. váltóolaj GL3+ 75W-80

Leírás

HC-szintetikus technológián alapuló hajtóműolaj extrém teljesítménytartalékkal. Exakt súrlódási viselkedés és kiváló kifáradási stabilitás jellemzi. Ez széleskörű alkalmazást és extrém körülmények közötti optimális kenést biztosít és hosszú, akár 320.000 km-es olajcsere intervallumokat is lehetővé tesz. Hígfolyós tulajdonsága kapcsolási nehézségek kiküszöbölésére is alkalmassá teszi, pl. ahol a nagyobb viszkozitású egycélú API GL3/4 olajok problémát okoznak.

Tulajdonságok

- csökkenti a kapcsolás erőit
- extrém hosszú olajcsere intervallumok
- kitűnő korrózióvédelem
- kiváló kopásállóság
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- csökkenti a menetzajokat
- tömítésekkel kompatibilis
- nagy nyomásfelvevő képesség

Minősítés és jóváhagyás:

API GL3+

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 E3 típus • MAN 341 Z3 típus
• Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02D • ZF TE-ML 08

Technikai adatok

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| SAE-osztály (hajtóműolajok) | 75W-80 | SAE J306 |
| Sűrűség 15 °C-on | 0,855 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 55,8 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 9,5 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield] | <=150000 mPas | ASTM D 2983-09 |
| Viszkozitási index | 154 | DIN ISO 2909 |
| Dermedéspont | -42 °C | DIN ISO 3016 |
| Lobbanáspont | 240 °C | DIN ISO 2592 |
| Színszám [ASTM] | L1,5 | DIN ISO 2049 |

Felhasználási területek

Extrém terhelésnek kitett sebesség-, segédaggregátokhoz és transaxle hajtóművekhez, melyekhez ilyen minőségű kenőanyag van előírva.

Alkalmazás

A gépjármű- és hajtóműgyártók előírásai betartandók. Keverhető ásványi maradékolajokkal, melyek a hajtóműben átolajozáskor visszamaradnak

Forgalmazott kiserelések

| | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| 1 l-es műanyag flakon | 20464 | PL-H-RO-TR-CZ-SK |
| 1 l-es műanyag flakon | 4427 | D-GB-I-E-P |
| 20 l-es műanyag kanna | 4428 | D-GB-I-E-P |
| 60 l-es fémhordó | 4429 | D-GB |

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.