

Termékismertető

Központi zsír ZS K00K-40

Leírás

A lítium-szappan zsír egy válogatott alapanyagokból és adalékokból készült termék. Optimális kenőképesség, vízállóság, tapadóképesség és nagy nyomásállóság jellemzi. DIN 51502 szerinti megnevezése K00 K-40.

Tulajdonságok

- rendkívüli tapadóképesség
- jó vízállóság
- minimalizálja a kopást
- kitűnő kenőképesség

Technikai adatok

Rövid megnevezés	K00/000K-40	DIN 51502
NLGI besorolás	00/000	DIN 51818
Gyúrási penetráció	400-460 1/10 mm	DIN ISO 2137
Cseppenési pont	165 °C	DIN ISO 2176
Áramlási nyomás -40°C-on	<1400 mbar	DIN 51805
Emcor korrózióérték	0/0	DIN 51802
Rézkorrózió 24 óra után 100°C-on	1b	DIN 51811
Vízzel szembeni magatartás	1-90	DIN 51807 1. rész
Bázisolaj viszkozitás 40 °C-on	45 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Lobbanáspont	184 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-36 °C	DIN ISO 3016

Felhasználási területek

Speciálisan tehergépjárművek központi kenőrendszeréhez. Mint az a folyékony zsíroknál szokásos. A hajtómű- és csapágygyártók előírásai betartandók.

Alkalmazás

Alkalmazás a folyékony zsíroknak megfelelően. A hajtómű- és csapágygyártók előírásai betartandók. Tehergépjárművek központi kenőrendszeréhez ajánlott.

Forgalmazott kiszerelések

5 kg-os műanyag vödör	4714	D-GB
25 kg-os műanyag vödör	4715	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.