

Termékismertető

STOU SAE 10W-40 univerzális traktorolaj

Leírás

A STOU traktorolaj egy univerzális olaj (STOU = Super Tractor Oil Universal) speciálisan mezőgazdasági gépekre kifejlesztve. Egyidejűleg teljesíti a különböző traktorok és mezőgazdasági erőgépek motorjaival, hajtóműveivel, hidraulikus rendszereivel, turbókuplungjaival és hidraulikus fékeivel szemben állított követelményeket.

Tulajdonságok

- nagyfokú kopásvédelem
- nagy nyomásfelvevő képesség
- kenőfilm-réteg stabilitás
- jó hidegindítási magatartás
- könnyű kapcsolást tesz lehetővé
- univerzális alkalmazás
- racionalizálja a tárolást
- keverhető más univerzális traktorolajokkal

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Allison C4 • Case (IHC) B6 • Caterpillar TO-2 • David Brown • Fendt • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J27 • KHD • Mack EO-K • Mack EO-K2 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 B • Steyr • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Technikai adatok

SAE viszkozitási osztály	10W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	92,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -25 °C-on [CCS]	<= 7000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	156	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-36 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	11,2 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Univerzális olaj hajtóművekhez, motorokhoz, hidraulikarendszerhez és hidraulikus fékekhez. Nagy terhelésnek kitett vontatókhoz alkalmas.

Alkalmazás

A traktorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók. Keverhető minden kereskedelemben forgalmazott motorolajjal. Teljes hatását azonban csak keverésmentes állapotban fejtí ki.

Forgalmazott kiszerelések

20 l-es műanyag kanna	4722	D-GB
60 l-es fémhordó	4703	D-GB
205 l-es fémhordó	4704	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.