

Termékismertető

MTX karburátor tisztító adalék 300ml

Leírás

Korszerű, hamumentes hatóanyagkombináció tisztító, diszpergáló és anyagkímélő tulajdonságokkal. A legkorszerűbb adalék- és üzemanyag technológiával a mai motoroknak, üzemanyagoknak és üzemelési feltételeknek megfelelően készült.

Tulajdonságok

- tisztítja a porlasztót
- megóvjaa az üzemanyagot az oxidációtól és elöregedéstől
- jó korrózióvédelem
- megakadályozza a porlasztó eljegesedését
- eltávolítja az égési maradványokat
- turbóra és katalizátorra tesztelt
- csökkenti a motorkopogást
- rendkívül gazdaságos
- optimalizálja a motorteljesítményt
- normalizálja a benzinfogyasztást és a kibocsájtási értékeket
- tartós hatású
- növeli az üzembiztonságot

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozó folyadékban
Szín/megjelenés	világossárga, átlátszó
VbF veszélyességi besorolás	A II
Lobbanáspont	>61 °C
Dermedéspont	-45 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Sűrűség 15 °C-on	0,765 g/cm ³

Felhasználási területek

Minden 2- és 4-ütemű benzinmotorhoz, különösen is. A gépjármű hosszabb időre történő leállítása és konzerválása esetén 1% adalékot adjunk az üzemanyaghoz. Tartsuk be a leállításra és konzerválásra vonatkozó előírásokat.

Alkalmazás

A 300 ml-es kiszerelés max. 70 l üzemanyaghoz elegendő. A keveredés önmagától végbemegy.

Hozzáadási intervallum

2000 km-ként adjuk az üzemanyaghoz, hatása tartós. Az üzemanyagtartály legalább félig legyen feltöltve. Állandó alkalmazás esetén 0,3 – 0,5 %-ot adjunk az üzemanyaghoz.

Forgalmazott kiszerelések



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

300 ml-es fémdoboz

5100 D-F-NL

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.