

Termékismertető

Speed benzin adalék 1l

Leírás

A Speed benzinadalék hamumentes önkeveredő hatóanyagok kombinációja, a legkorszerűbb adalék- és üzemanyag-technológiával készült. A Speed benzinadalékot a kiváló tisztító és anyagkímélő hatás jellemzi.

Tulajdonságok

- karburátoros és befecskendezős motorokhoz
- lebontja az égési maradványokat
- rendkívül gazdaságos
- normalizálja a benzinfogyasztást és a kibocsájtási értékeket
- csökkenti a motorkopogást
- gátolja a lerakódások képződését
- tisztán tartja az üzemanyagot
- turbóra és katalizátorra tesztelt
- növeli az üzembiztonságot
- jó korrózióvédelem

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozó folyadékban
Szín/megjelenés	világossárga, átlátszó
VbF veszélyességi besorolás	A II
Lobbanáspont	>61 °C
Dermedéspont	-45 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Sűrűség 15 °C-on	0,765 g/cm ³

Felhasználási területek

A Speed benzinadalék minden 4- és 2-ütemű motorhoz eredményesen alkalmazható. Ez vonatkozik a tehergépjármű motorokra, ipari- és hajómotorokra is. Hosszabb időre történő üzemen kívül helyezés esetén motorkonzerválás céljára is szolgál.

Alkalmazás

Az 1 l-es kiszerezés 400 l benzinhez elegendő. 10 l Otto-üzemanyaghoz 1 mérőpohárnyi (a kupakba integrálva) adalékot kell adni. A keveredés önmagától végbemegy.

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es fémdoboz 5105 D

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.