

Termékismertető

Fojtószelep tisztító

Leírás

Speciális aktív oldószer a szívó- és fojtószeleprendszer tipikus szennyeződéseinek és lerakódásainak tisztítására. Oldja és eltávolítja az olyan kenőcsős szennyeződéseket, mint olaj, gyanta, ragasztóanyag stb. Továbbá megbízhatóan tisztítja a szelepeket és a belső alkatrészeket. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és növeli a benzinmotorok üzembiztonságát.

Tulajdonságok

- kitűnő tisztítóhatás
- használata egyszerű
- tisztítás szétszerelés nélkül
- optimális, gazdaságos alkalmazás
- gyors tisztítás
- katalizátorra tesztelt

Technikai adatok

Sűrűség	0,87 g/cm ³
Szín/megjelenés	sárga
Állag	folyékony, spray
Bázis	oldószerkeverék
Illat	aromás
Lobbanáspont	-19 °C

Felhasználási területek

A szívó- és fojtószeleprendszer tisztításához, beleértve a szelepeket és furatokat. Kizárólag Otto-motorokhoz alkalmazható!

Alkalmazás

Biztosítsuk a fojtószelephez való hozzáférést. A tisztítási folyamat megkezdéséhez indítsuk be a motort.

Ha a motor a lehúzott szívócső mellett nem tudja tartani a fordulatszámot vagy nem indítható be, akkor kapcsoljuk ki a gyújtást és húzzuk ki a légtömegmérőből a dugót. Ez esetben a feltárt hibát a tisztítás befejezését követően egy erre szolgáló diagnosztikai készülékkel törölni kell a vezérlőegységből és szükség esetén újra kell programozni a légtömegmérőt.

A Fojtószelep tisztítót a permetező szonda segítségével fújjuk a fojtószelepre közepes fordulatszámnál (min. 2.000).

Ha a kezelés során a fordulatszám növekedés meghaladja az 1000 fordulatszámot, akkor rövidítsük le a befújási intervallumokat. Ügyeljünk rá, hogy a Fojtószelep tisztító ne lépjen kontaktusba a légtömegmérővel ill. festett szerkezeti elemekkel.

A fojtószelep, szívókönyök vagy beömlő szelepek makacs elszennyeződése esetén ismételjük meg az eljárást egy második doboz tisztítószerrel. Alkalmazás után járassuk a motort még kb. 20 másodpercig 2.000-es fordulatszámon az esetleges maradványok elégetéséhez.



MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS

Forgalmazott készítmények

400 ml-es doboz spray

5111 D-GB-I-E-P

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.