

Termékismertető

Motorrendszer tisztító adalék dízel 300 ml

Leírás

Adalékanyag kombináció, mely magas részarányban tartalmaz tisztító, korrózióvédő és kenést elősegítő adalékokat. Megóvja a nagyprecízitású alkatrészeket - mint injektorok és nagynyomású szivattyúk - a káros lerakódásoktól és biztosítja azok optimális működését. A kenési hatékonyságot növelő és korrózióvédő adalékok megóvják a befecskendező berendezés drága alkatrészeit. Gondoskodik az eredeti teljesítmény megőrzéséről és károsanyag kibocsátásról, ezáltal csökken az üzemanyag felhasználás.

Tulajdonságok

- eltávolítja a lerakódásokat a teljes üzemanyagrendszerből
- gátolja a lerakódások képződését
- valamennyi dízelmotorhoz, beleértve Common-Rail és szivattyú-fúvókás
- óvja a befecskendező berendezés alkatrészeit
- gátolja a fúvókátú beégését és gyantásodását
- optimális üzemanyag elégetést biztosít

Technikai adatok

Bázis	adalékok, hordozó folyadék
Szín/megjelenés	világosbarna, tiszta
Sűrűség 15 °C-on	0,869 g/cm ³
Lobbanáspont	63 °C
Viszkozitás 40 °C-on	<7,0 mm ² /s
Illat	jellegetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Műhelyben való alkalmazásra minden dízelmotorhoz - beleértve Common-Rail és nagynyomású befecskendezés szivattyú-fúvókás motorok -, valamint dízelrészecske szűrővel vagy anélkül gyártott gépjárművekhez.

Alkalmazás

Bármikor adható az üzemanyaghoz. A keveredés magától végbemegy. 300 ml akár 75 l üzemanyaghoz is elegendő.

Ajánlás: Hozzáadás az üzemanyaghoz szervizeléskor vagy karbantartási munkálatok során.

Forgalmazott kiserelések

300 ml-es fémdoboz 5128 D-NL

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.