

Termékismertető

Automataváltó és szervó olaj adalék 250ml

Leírás

A tartalmazott adalékok optimálisan ápolják a gumi- és műanyagtömítéseket a kézi- és automataváltóban. Gátolja és kiküszöböli a rideggé és spröddé vált tömítések okozta tömítetlenségeket. Tisztítja a váltó furatait és csatornáit, továbbá regenerálja az olaj teljesítőképességét. Csökkenti a szervokormány zajosságát és javítja az automataváltó kapcsolási műveleteit. Meghosszabbítja a kézi- és automataváltó élettartamát, ezáltal csökkenti a javítási költségeket.

Tulajdonságok

- megtisztítja a tömítéseket
- megelőzi az olajvesztést
- ápol és véd
- tisztít és ápol
- ellenáll az oxidációnak
- minimalizálja a zajképződést
- megkímél a költséges javításoktól
- növeli az élettartamot
- nagyfokú kopásvédelem
- gátolja a gyors lefolyású olajfáradást
- simább kapcsolást tesz lehetővé

Technikai adatok

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Szín/megjelenés | barna | |
| Viszkozitás 40 °C-on | ~ 166 mm ² /s | DIN 51562 |
| Viszkozitás 100 °C-on | ~ 26 mm ² /s | DIN 51562 |
| Sűrűség | 0,888 g/ml | |
| Törésmutató 20 °C-on | ~ 1,478 | |
| Állag | flyékony | |
| Illat | jellegetes | |

Felhasználási területek

ATF II és ATF III olajokkal feltöltött kézi- és automataváltókhoz.

Alkalmazás

Keverjük az adalékot a hajtóműolajhoz. A tartalom [250 ml] akár 8 liter olajhoz is elegendő.

Forgalmazott kiszerelések

250 ml-es műanyag tubus 5135 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellét kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.