

Termékismertető

Antibakteriális dízeladalék

Leírás

Nagy hatékonyságú biocid termék baktériumokkal, élesztőkkel és penészgombákkal szembeni széleskörű felhasználásra. A biocid hatóanyag nem képez korrozív égéstermékeket és a vezető motorgyártók által tesztelt. A biocid termékek használata elővigyázatosságot követel. Alkalmazás előtt mindig olvassuk el a címkét és a termékismertetőt.

Tulajdonságok

- tisztán tartja a befecskendező fűvókákat
- csökkenti a károsanyag kibocsátást
- semlegesíti a savakat
- csírátlanítja a fertőzött üzemanyagrendszert
- kiküszöböli a fűvókakopogást
- megelőzi a baktériumok okozta fertőzéseket
- rendkívül hatékony

Technikai adatok

Bázis	biocid, tisztítószer, cetánszámjavító
Szín/megjelenés	barna, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	0,905 g/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Lobbanáspont	63 °C
VbF veszélyességi besorolás	A III
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	5 év
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Megelőzőként hosszabb időre üzemén kívül helyezett dízelgépjárművekhez, pl. építőipari gépekhez, haszongépjárművekhez, lakóautókhoz és személygépkocsikhoz, valamint tárolótartályokhoz ill. már fertőzött üzemanyagrendszerek csírátlanítására.

Alkalmazás

Adagolás: 1:1.000. Egy mérőpohár (25 ml) 25 l dízelüzemanyaghoz elegendő. Megelőzőként töltsük a megfelelő mennyiséget tankolás előtt az üzemanyagtartályba. Szűrőeltömődéssel járó erős baktérium vagy gombafertőzöttség esetén alkalmazzunk sokkterápiát (adagolás 1:200 l). CHZN 3456.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz	5150 D-GB-F-I-E-GR
1 l-es fémdoboz	21317 D-GB-F-I-E-GR



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.