

## Termékismertető Speed dízel adalék 1 l

### Leírás

Tisztító, diszpergáló és védő tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagkombináció a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre szabva.

### Tulajdonságok

- rendkívül gazdaságos
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- optimális égést biztosít
- megkönnyíti a téli hidegindítást
- megakadályozza fűvókatúk beégését
- kiküszöböli a lerakódások képződését
- védi a befecskendező szivattyút, fűvókatúkat és a henger/dugattyú tartományt

### Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozó folyadékban
Sűrűség 15 °C-on	0,8297 g/cm <sup>3</sup>
Szín/megjelenés	sárga, narancs
Lobbanáspont	63 °C
Illat	n. a.
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Felhasználási területek

Dízelüzemanyag adalék minden dízelmotorhoz, személygépkocsiba, tehergépjárműbe, traktorba, buszokba, építőipari gépekbe és telepített motorokba. Kiválóan alkalmas motorok konzerválására, ha a gépjárművet extrém körülmények között hosszabb időre üzemem kívül helyezük.

### Alkalmazás

Az 1 l-es kiszerelés 400 l dízelüzemanyaghoz elegendő.

Egy 25 ml-es mérőpohárnyi (a kupakban integrálva) adalék 10 l dízelüzemanyaghoz elegendő. A keveredés önmagától végbemegy.

### Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz                      5160 D

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.