

## Termékismertető

### Dízel öblítő adalék 500ml

#### Leírás

Rendkívüli tisztító hatással bíró hatóanyagkombináció. A speciális adalékok biztosítják a korrózióvédelmet és növelik az üzemanyag gyúlékonyságát (cetánszám).

#### Tulajdonságok

- növeli a cetánszámot
- növeli az üzembiztonságot
- kiküszöböli a fűvókakopogást
- csökkenti a lerakódásokat
- megtisztítja az üzemanyagrendszert
- jó korrózióvédelem
- optimális égést biztosít
- rendkívül gazdaságos

#### Technikai adatok

Bázis	adalékok hordozófolyadékban
Sűrűség 20 °C-on	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Szín/megjelenés	sárga, átlátszó
Lobbanáspont	63 °C
VbF veszélyességi besorolás	A III
Dermedéspont	-35 °C
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm <sup>2</sup> /s

#### Felhasználási területek

Minden dízelmotorhoz megelőzésre és hibaelhárításra, ha az üresjárat egyenetlen és motorkopogás jelentkezik. Hozzáadandó mennyiség megelőzés és hibaelhárítás céljára: 500 ml.

#### Alkalmazás

Megelőzésként történő alkalmazás:  
Hozzáadás a rendszeres szervizelések alkalmával.

Alkalmazás hiba esetén:

Csíptessük össze az üzemanyag-szívóvezetékét és vezessük be a Dízelöblítőbe. Zárjuk el az visszafolyó vezetékét vagy vezessük be a Dízelöblítőbe. Indítsuk be a motort és járassuk különböző fordulatszámokon a keveretlen Dízelöblítővel. A tisztítás befejeztével állítsuk vissza az eredeti állapotot, extrém szennyezettség esetén javasolt a tisztítófolyamat megismétlése.

#### Forgalmazott kiszerelések

500 ml-es fémdoboz	5170	D-F-NL
500 ml-es fémdoboz	2186	D-H-RO



**MOTOROLAJOK  
ADALÉKOK  
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

[info@liqui-moly.hu](mailto:info@liqui-moly.hu)

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.